

Décodeur vidéo IP Ultra HD

- Décodeur vidéo IP Dahua Ultra HD
- Décodage en temps réel de 2 canaux 8K, 10 canaux 4K, 36 canaux 1080P
- Formats H.265+/H.265/H.264
- 2 entrées HDMI + 6 sorties HDMI
- Résolution jusqu'à 32MP
- Audio bidirectionnel
- 8 entrées / 8 sorties d'alarme
- 1 RJ45 Gigabit, 2 RS232, 1 RS485
- 12V DC
- 1U



Référence / Modèle	DAHUA-4021 / DHI-NVD0405DU-2I-8K
Décodeur IP pour les signaux vidéo jusqu'à 32MP	
Processeur intégré	
Système d'exploitation Linux	
Formats vidéo H.265+, H.265, H.264, MJPEG, MPEG2 et MPEG4	
Formats audio PCM, G711 et AAC	
Capacité totale de décodage : 2 canaux à 32MP (25 fps), 7 canaux à 12MP (25 fps), 10 canaux à 8MP/4K, 14 canaux à 6MP (25 fps), 36 canaux à 1080P (30 fps), 144 canaux à D1 (30 fps)	
Résolution de décodage : 32MP, 12MP, 8MP, 6MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF, QCIF	
Résolution d'affichage : 4096x2160, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
1 entrée HDMI 2.0, 1 entrée HDMI 1.4	
Résolution du collecteur : 3840x2160 (60 fps), 3840x2160 (30 fps), 1920x1080 (60 fps), 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600	
1/4/6/8/9/16/25/25/36 division des sorties/division libre	

Décodeur vidéo IP Ultra HD

Référence / Modèle	DAHUA-4021 / DHI-NVD0405DU-2I-8K
4 sorties HDMI 2.0	
Audio bidirectionnel via le port jack 3,5	
8 entrées / 8 sorties d'alarme	
1 port RJ45 (10/100/1000M)	
2 ports RS232	
1 port RS485	
Alimentation : 12V DC, 5A	
Consommation électrique : ≤60W	
Température de fonctionnement : 10°C ~ +55°C	
Humidité de fonctionnement : 10% ~ 95% Humidité de fonctionnement : 10% ~ 95% Humidité de fonctionnement : 10% ~ 95%	
Dimensions : 440 (L) x 44 (H) x 322 mm (1U)	
Poids : 3,2 kg	