

DS-PWA32-NG

Kit d'alarme professionnelle

Communication Ethernet, WiFi y

GPRS

Sans fil 868 MHz

Contact magnétique et PIR

volumétrique

Jusqu'à 32 entrées sans fil

Application mobile Hik-Connect et

iVMS4200



Hikvision

Système d'alarme sans fil WiFi/LAN/GPRS

Sans fil 868MHz

Kit formé par: Panneau de commande (batterie de secours), détecteur de mouvement et 1 contact magnétique porte/fenêtre -

Compatible avec d'autres accessoires d'alarmes de notre catalogue: jusqu'à 32 dispositifs différents

Accès à distance via la web, application mobile et iVMS4200

Application pour Smartphone: Hik-Connect

Caractéristiques

Panneau De Contrôle

Marque	Hikvision
Fréquence RF	868 MHz
Securité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	Non disponible
Communication	Ethernet / WiFi
Dispositifs maximum	32
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 12
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Dimensions	27 (H) x 104 (L) x 36 (Pr) mm

Contact Magnétique

Fréquence	868 MHz
Distance de transmission	? 800 m (en espace ouvert)
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 2 années)
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm

Détecteur PIR

Technologie	PIR volumétrique
Champs de détection	10 m / H: 85 / Installation 1.8~2.4 m
Immunité aux animaux	? 24 kg
Fréquence	868 MHz
Distance de transmission	? 800 m (dans un espace ouvert)
Masquage	Non disponible
Sensibilité	Ajustable
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 2 années)
Temp. fonctionnement	-10° C ~ 40° C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions (sans support)	117 (H) x 69 (L) x 50 (Pr) mm