



PUPITRE AVEC SYSTÈME AMPLIFIÉ INTÉGRÉ SANS FIL

Référence : ETS-840TXS

DESCRIPTION

Pupitre avec système amplifié intégré sans fil

Amplificateur-Mixeur intégré et enceinte, 60 W

1 canal d'entrée filaire via prise combi Mic (jack 6,35)/Ligne (XLR)

1 canal d'entrée Aux via prise RCA femelle D/G, commutable Aux/Tape/Tuner/CD

Réglage pour niveau d'entrée, tonalité et niveau de sortie

Sortie Record (enregistrement) via prise jack 6,35 femelle

Sortie pour haut-parleur externe via bornier à pince

Livré avec émetteur micro main, micro col de cygne et lampe col de cygne

Emetteur de poche correspondant TXS-820HSE, TXS-820LT ou TXS-820SX, disponibles en option.

Pas de déclaration nécessaire dans l'U.E.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale (P_{RMS})	60 W
Puissance totale (P_{MAX})	90 W
Bande passante	60-17000 Hz
Fréquence porteuse	863,05 MHz
Portée	25 m max.
Entrées	2 mV (Mic1), 1 mV (Mic2), 120 mV (Ligne), 100 mV (Aux1), 200 mV (Aux2), 300 mV (Aux3), 800 mV (Aux4)
Link	-
Taux de distorsion	-
Pression sonore max.	-
Egaliseur, graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur, médiums	-

Egaliseur, aigus	±10 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230V/50Hz/135VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	580 x 1140 x 420 mm
Poids	17,5 kg
Branchements	2 x XLR (Mic), 1 x jack 6,35 (Ligne), 1 x RCA D/G (Ligne), 1 x jack 6,35 (Record Out)